PERFORACIÓN CFA

KR125M · Perforación CFA



Diámetro máximo · CFA	700 mm
Profundidad máxima · CFA	15 m
Altura operativa · CFA	18.2 m
Chasis / versión	Chasis de la unidad a confirmar

Ilustración hiperrealista de referencia. Configuración, herramientas y componentes sujetos a la unidad ofrecida.

Perforadora TYSIM en configuración de hélice continua para pilotes hormigonados a través del eje hueco. La selección comprende la perforadora, la hélice, el sistema de bombeo y los accesorios del conjunto de trabajo.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Las capacidades corresponden a la configuración CFA indicada. Confirmar hélice, bombeo, extracción, instrumentación y condiciones de obra. Los máximos de diámetro y profundidad no garantizan su uso simultáneo bajo carga.

Referencia CFA de la tabla: 700 mm / 15 m y masa total de 35 t. Otras publicaciones describen variantes de 25 m y 52 t: no se combinan sus prestaciones ni dimensiones.

Configuración CFA de referencia

Parámetro	Valor
Método	Perforación CFA
Diámetro máximo · CFA	700 mm
Profundidad máxima · CFA	15 m
Altura operativa · CFA	18.200 mm
Torque máximo publicado	125 kN·m
Tracción del malacate principal · CFA	240 kN
Presión máxima de trabajo	34,3 MPa
Ancho operativo	2.990 mm
Masa total publicada	35 t · no identificada como masa de transporte

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Transporte y configuración

Largo de transporte13.960 mm

Ancho de transporte2.990 mm

Alto de transporte3.500 mm

Dimensiones de la referencia técnica indicada. Verificar configuración de embarque, componentes desmontados, masa por bulto y ruta antes de movilizar.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer