PERFORACIÓN CFA

KR90M · Perforación CFA



Diámetro máximo · CFA	600 mm
Profundidad máxima · CFA	12 m
Altura operativa · CFA	16 m
Chasis / versión	CAT318D

Ilustración hiperrealista de referencia. Configuración, herramientas y componentes sujetos a la unidad ofrecida.

Perforadora TYSIM en configuración de hélice continua para pilotes hormigonados a través del eje hueco. La selección comprende la perforadora, la hélice, el sistema de bombeo y los accesorios del conjunto de trabajo.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Las capacidades corresponden a la configuración CFA indicada. Confirmar hélice, bombeo, extracción, instrumentación y condiciones de obra. Los máximos de diámetro y profundidad no garantizan su uso simultáneo bajo carga.

La vista CFA es una ilustración hiperrealista del conjunto con hélice continua. La compatibilidad y el montaje se confirman en la propuesta técnica.

Configuración CFA de referencia

Parámetro	Valor
Método	Perforación CFA
Diámetro máximo · CFA	600 mm
Profundidad máxima · CFA	12 m
Altura operativa · CFA	16.000 mm
Torque máximo publicado	90 kN·m
Motor	CAT C4.4
Tracción del malacate principal	90 kN
Presión máxima	35 MPa
Caudal máximo	272 L/min
Ancho de zapata	600 mm

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Transporte y configuración

Largo de transporte13.650 mm

Ancho de transporte2.600 mm

Alto de transporte3.570 mm

Dimensiones de la referencia técnica indicada. Verificar configuración de embarque, componentes desmontados, masa por bulto y ruta antes de movilizar.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer