BALDES

Baldes para suelo, roca y limpieza



Diámetros tabulados	600-2.500 mm
Acople Kelly opcional	130 / 150 / 200 mm
Material indicado	Q355B

Ilustración basada en referencia del fabricante. Variante y configuración a definir.

Baldes para excavación con barra Kelly y limpieza de fondo. Las alternativas de suelo y roca distinguen corte simple y doble; los baldes de limpieza tienen una tabla específica de masa y dimensiones. También se considera la variante de perfil D para trabajos de excavación específicos; sus dimensiones se definen mediante consulta técnica.

Venta y alquiler. La compatibilidad, herramientas, consumibles y condiciones de trabajo se evalúan para cada proyecto.

Alcance de la ficha

Edición en español de TF Dealer, elaborada a partir del catálogo técnico revisado y la documentación disponible del fabricante. No es un manual de operación ni sustituye la ficha específica de la unidad ofertada. Máximos y compatibilidades se verifican por configuración.

Revisión: 02/11/2026 · Argentina, Uruguay y Paraguay

Datos técnicos

Dimensiones y masas de referencia. La herramienta, el acople y la configuración se confirman para la perforadora y la aplicación.

Las masas de corte simple y doble se conservan tal como están rotuladas en la tabla; confirmar la configuración antes de cotizar.

Balde para suelo

Diámetro de perforación (mm)	Diámetro del cuerpo (mm)	Largo del cuerpo (mm)	Espesor del cuerpo (mm)	Cantidad de dientes	Peso corte simple (kg)	Peso corte doble (kg)
600	550	1200	20	4	686	656
700	650	1200	20	4	824	784
800	700	1200	20	4	959	909
900	800	1200	20	5	1120	1051
1000	900	1200	20	6	1276	1186
1100	1000	1200	20	6	1416	1336
1200	1100	1200	20	6	1585	1455
1300	1200	1200	20	7	1828	1668
1400	1300	1200	20	8	2022	1841
1500	1400	1200	20	9	2078	1938
1600	1500	1200	20	10	2392	2152
1700	1600	1000	20	10	2401	2271
1800	1700	1000	20	11	3073	2823
2000	1900	800	20	12	3480	3160
2200	2100	800	25	14	4019	3669
2500	2400	800	25	16	4556	4076

Balde para roca

Diámetro de perforación (mm)	Diámetro del cuerpo (mm)	Largo del cuerpo (mm)	Espesor del cuerpo (mm)	Cantidad de dientes	Peso corte simple (kg)	Peso corte doble (kg)
600	550	1200	20	7	712	682
700	650	1200	20	8	866	826
800	700	1200	20	9	971	921
900	800	1200	20	12	1130	1061
1000	900	1200	20	14	1280	1190
1100	1000	1200	20	16	1440	1360
1200	1100	1200	20	16	1643	1513
1300	1200	1200	20	18	1938	1778
1400	1300	1200	20	19	2100	1919
1500	1400	1200	20	20	2304	2164
1600	1500	1200	20	22	2668	2428
1700	1600	1000	20	24	2535	2405
1800	1700	1000	20	26	3207	2957
2000	1900	800	20	28	3567	3247
2200	2100	800	25	30	4137	3787
2500	2400	800	25	32	4716	4236

Balde de limpieza

Diámetro de perforación (mm)	Diámetro del cuerpo (mm)	Largo del cuerpo (mm)	Espesor del cuerpo (mm)	Peso (kg)
600	550	1200	20	740
700	650	1200	20	837
800	700	1200	20	920
900	800	1200	20	1024
1000	900	1200	20	1109
1100	1000	1200	20	1293
1200	1100	1200	20	1431
1300	1200	1200	20	1591
1400	1300	1200	20	1775
1500	1400	1200	20	1988
1600	1500	1200	20	2194
1700	1600	1000	20	2592
1800	1700	1000	20	2875
2000	1900	800	20	3350
2200	2100	800	25	3829
2500	2400	800	25	4622

Referencia técnica revisada en noviembre de 2026. Dimensiones y capacidades sujetas a la versión y configuración especificadas en cada tabla.

Configuración y compatibilidad

Las tablas técnicas indican las dimensiones y masas disponibles por variante. El acople, sentido de giro, herramientas de corte y compatibilidad se confirman con el equipo y las condiciones de obra.

Consulta técnica y comercial

Para definir versión, herramientas, accesorios y alcance de suministro: contacto@tfdealer.com.ar.

Ver ficha actualizada y preparar consulta en el catálogo TF Dealer